




Profilé de serrage



- ▶ Pour la fixation simple de vitres, de panneaux de garnissage ou de grilles sur les profilés d'étayage
- ▶ Pour une pose ultérieure sur des châssis fermés
- ▶ Pour panneaux de garnissage d'épaisseurs différentes
- ▶ Usinage des profilés : Trou lisse pour vis de fixation



Accessoires nécessaires :

- ▶ Vis de culasse DIN EN ISO 4762 – M4x20 (rainure 8 mm)
- ▶ Vis de culasse DIN EN ISO 4762 – M6x30 (rainure 10 mm)



| Profilé de serrage 1S | | Rainure | L (mm) | N° |
|-----------------------|--|---------|-------------|--------------------------|
| 1x | | 8 | 50 ... 3000 | 3 842 993 017 / L |
| | | 8 | 3000 | 3 842 524 058 |
| 1x | | 10 | 50 ... 3000 | 3 842 993 019 / L |
| | | 10 | 3000 | 3 842 524 064 |

Matériaux : Aluminium ; anodisé



| Profilé de serrage 2S | | Rainure | L (mm) | N° |
|-----------------------|--|---------|-------------|--------------------------|
| 1x | | 8 | 50 ... 3000 | 3 842 993 018 / L |
| | | 8 | 3000 | 3 842 524 061 |
| 1x | | 10 | 50 ... 3000 | 3 842 993 020 / L |
| | | 10 | 3000 | 3 842 524 067 |

Matériaux : Aluminium ; anodisé