



Connecteur en T




- ▶ Pour une jonction perpendiculaire de profilés
- ▶ Version *designLINE* avec vernis argenté spécial (RAL 9006) pour un design de grande qualité
- ▶ Usinage des profilés :
 - 30x30 : taraudage M8 dans l'alésage central
 - 40x40, 45x45, 50x50 : inutile



Type	F_{max}	M_{max}
30x30	4000 N	80 Nm

FS1	FS2
DIN7984 M8x30	DIN 7984 M5x16



Type	F_{max}	M_{max}
40x40	9000 N	150 Nm


FS3	FS4
S12x30	DIN 7984 M6x20

Connecteur en T	Rainure	ESD N°	FS
30x30 Jeu (standard)	8		3 842 524 476 1xFS1, 2xFS2
Jeu <i>designLINE</i>	8		3 842 538 696 1xFS1, 2xFS2



Matériaux : Connecteur en T : Aluminium moulé sous pression
 Connecteur en T *designLINE* : Vernis (RAL 9006)
 Matériel de fixation : Acier ; galvanisé
 Fourniture : Jeu incluant matériel de fixation (FS)

Connecteur en T	Rainure	ESD N°	FS
40x40 Jeu (standard)	10		3 842 532 195 1xFS3, 2xFS4
Jeu <i>designLINE</i>	10		3 842 538 697 1xFS3, 2xFS4

Matériaux : Connecteur en T : Aluminium moulé sous pression
 Connecteur en T *designLINE* : Vernis (RAL 9006)
 Matériel de fixation : Acier ; galvanisé
 Fourniture : Jeu incluant matériel de fixation (FS)




Type		
45x45	9000 N	200 Nm





Connecteur en T	Rainure	ESD	N°	FS
45x45 Jeu (standard)	10		3 842 520 802	1xFS3, 2xFS4
Jeu <i>designLINE</i>	10		3 842 538 698	1xFS3, 2xFS4

Matériaux : Connecteur en T : Zinc moulé sous pression
 Connecteur en T *designLINE* : Vernis (RAL 9006)
 Matériel de fixation : Acier ; galvanisé
 Fourniture : Jeu incluant matériel de fixation (FS)



Type		
50x50	10 000 N	170 Nm



Connecteur en T	Rainure	ESD	N°	FS
50x50 Jeu (standard)	10		3 842 532 198	1xFS3, 2xFS4

Matériaux : Connecteur en T : Zinc moulé sous pression
 Matériel de fixation : Acier ; galvanisé
 Fourniture : Jeu incluant matériel de fixation (FS)